


呼び圧力30Kフランジ



JIS B 2220-1995 JIS B 2238-1996

呼び径		適用管の 外径	共通部分							SOP形・SOH形					
			外径 D	厚み t	ガスケット座		ボルト穴			内径 d ₀	全長 T	ハブ部分			内径 (C形) d ₁
					座厚 f	座径 g	中心径 C	数	径			ハブ先 a	ハブ元 b	半径 r	
10	3/8	17.3	110	16	1	52	75	4	19	17.8	24	30	34	4	—
15	1/2	21.7	115	18	1	55	80	4	19	22.2	26	36	40	5	—
20	3/4	27.2	120	18	1	60	85	4	19	27.7	28	42	46	5	—
25	1	34.0	130	20	1	70	95	4	19	34.5	30	50	54	5	—
32	1 1/4	42.7	140	22	2	80	105	4	19	43.2	32	60	64	6	—
40	1 1/2	48.6	160	22	2	90	120	4	23	49.1	34	66	70	6	—
50	2	60.5	165	22	2	105	130	8	19	61.1	36	82	86	6	—
65	2 1/2	76.3	200	26	2	130	160	8	23	77.1	40	102	106	8	65.9
80	3	89.1	210	28	2	140	170	8	23	90.0	44	115	121	8	78.1
90	3 1/2	101.6	230	30	2	150	185	8	25	102.6	46	128	134	8	90.2
100	4	114.3	240	32	2	160	195	8	25	115.4	48	141	147	8	102.3
125	5	139.8	275	36	2	195	230	8	25	141.2	54	166	172	8	126.6
150	6	165.2	325	38	2	235	275	12	27	166.6	58	196	204	8	151.0
200	8	216.3	370	42	2	280	320	12	27	218.0	64	248	256	8	199.9
250	10	267.4	450	48	2	345	390	12	33	269.5	72	306	314	10	248.8
300	12	318.5	515	52	3	405	450	16	33	321.0	78	360	370	10	297.9
350	14	355.6	560	54	3	450	495	16	33	358.1	84	402	412	12	333.4
400	16	406.4	630	60	3	510	560	16	39	409.0	92	456	468	15	381.0

備考 1. JIS B 2220には、呼び径10~400のSOH形RF、10~400のBL形RF及び15~400のWN形RFを規定しており、他は、JIS B 2238の基本寸法による
 2. SOH形RF (C形) 及びWN形RFの内径d寸法は、JIS G 3354、JIS G 3455及びJIS G 3456のスケジュール40の場合を参考として示したものである。
 3. WN形の開先部は参考として示したものである。